

AFD2

Расходомеры и контроллеры жидкости



AFD2 - Вихревой датчик расхода воды на основе принципа дорожки Кармана. Частота образования вихрей пропорциональна скорости потока, датчик используется для измерения расхода жидкости в трубопроводе.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Тип прибора	Вихревой датчик расхода воды
Среда	Вода
Диапазоны расхода	DN6: 0,5-10 л/мин; DN10: 1,8-32 л/мин; DN15: 3,5-50 л/мин; DN20: 5-85 л/мин; DN25: 9-150 л/мин; DN32: 14-240 л/мин
Номинальное давление	1 МПа
Материал	Пластик, металл
Выходные сигналы	0-10 В; частотный выход; ШИМ

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Особенности: Подтверждены варианты типоразмера DN6, DN10, DN15, DN20, DN25 и DN32; Поддерживаются варианты выходного сигнала 0-10 В, частотный выход и ШИМ; В описании источника указана работа с водой и проводное подключение.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AFD2 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.