


AFD4100

Расходомеры и контроллеры жидкости



AFD4100 - вихревой расходомер жидкости. Частота образования вихрей за телом обтекания используется для определения расхода в трубопроводе.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Модель и диапазон	AFD4100: 10...100 л/мин
Принцип измерения	вихревой, дорожка Кармана
Доступные выходные сигналы	NPN, PNP, 1...5 В, 4...20 мА, RS-485; комбинированные варианты зависят от исполнения
Варианты корпуса	с индикацией или без неё; с каналом температуры или без него
Резьбовые присоединения	G3/8, Rc3/8, G1/2, Rc1/2, G3/4, Rc3/4, G1, Rc1

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контроль расхода совместимых жидкостей в измерительных и технологических контурах. В конструкции измерительного канала отсутствуют движущиеся измерительные детали.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AFD4100 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.