

AFM07 с резьбой G

Датчики и измерители расхода газа



AFM07 с резьбой G - исполнение термомассового расходомера AFM07 с резьбовым присоединением G и цифровой индикацией.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазоны расхода	0,02...2; 0,1...10; 0,25...25; 0,5...50; 1...100; 2...200 л/мин
Питание	9-28 В пост. тока
Погрешность	±3 % полной шкалы
Максимальное рабочее давление	0,8 МПа
Рабочая температура	-10...+60 °С
Выходы	NPN с открытым коллектором, RS-485 и 1-5 В
Габариты	66,1×18×43 мм

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Измерение расхода сухих чистых некоррозионных газов. Дисплей показывает мгновенный и суммарный расход; ориентация показаний может быть изменена для удобства монтажа.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

Карточка AFM07 с резьбой G на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.