

AFU1

Расходомеры и контроллеры жидкости



AFU1 - накладной ультразвуковой расходомер жидкости для измерения или регулирования расхода рабочей среды в составе технологических и автоматизированных систем.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон и присоединение	DN40□6,8-460 л/мин□ DN32□4,24-300 л/мин□ DN25□2,71-200 л/мин□ DN20□1,36-150 л/мин□ DN15□0,92-70 л/мин□ DN10□0,57-50 л/мин□
Выходной сигнал	RS-485+4-20 мА NPN+4-20 мА

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Перед монтажом проверяют направление потока, чистоту трубопровода и совместимость материалов с рабочей средой. Соединения должны быть герметичными, а корпус и разъемы не должны воспринимать нагрузку от трубопровода.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

Карточка AFU1 на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.