AGP21

Вакуумные датчики и вакуумметры

AGP21 - емкостный тонкопленочный вакуумметр для измерения давления в технологических процессах. Контактирующие со средой материалы рассчитаны на работу с коррозионно-активными средами в пределах совместимости конкретного исполнения.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Погрешность	±0,3 % от показания
Время отклика	не более 60 мс
Температурный коэффициент нуля	0,01 % полной шкалы/°C
Температурный коэффициент диапазона	0,04 % от показания/°C
Питание	15-30 В пост. тока
Выходы	RS-485 и 0-10 В пост. тока
Протокол	Modbus RTU
Скорость обмена	4800 / 9600 / 19200 / 115200 бит/с; по умолчанию 9600 бит/с
Единицы	Па, торр, мбар
Присоединение	KF16; доступны переходники KF25, KF40, VCR, NPT и VCO
Материалы, контактирующие со средой	нержавеющая сталь 316L и Inconel
Рабочая температура	5...50 °C
Допустимое давление	300 кПа
Время прогрева	15 мин

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют раздельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ · mail@asairsensors.ru · +7 (812) 715-00-17

Карточка AGP21 на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.