

AGP2110

Вакуумные датчики и вакуумметры



AGP2110 - исполнение емкостного тонкопленочного вакуумметра серии AGP21 с диапазоном 0...1 торр.
Контактирующие со средой материалы рассчитаны на работу с коррозионно-активными средами в пределах совместимости исполнения.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон измерения	0...1 торр
Погрешность	±0,3 % от показания
Время отклика	не более 60 мс
Питание	15-30 В пост. тока
Выходы	RS-485 и 0-10 В пост. тока
Протокол	Modbus RTU
Единицы	Па, торр, мбар
Присоединение	KF16
Материалы, контактирующие со средой	нержавеющая сталь 316L и Inconel
Рабочая температура	5...50 °С
Допустимое давление	300 кПа

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AGP2110 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.