

# AGP2111

Вакуумные датчики и вакуумметры



AGP2111 - исполнение емкостного тонкопленочного вакуумметра серии AGP21 с диапазоном 0...10 торр.  
Контактирующие со средой материалы рассчитаны на работу с коррозионно-активными средами в пределах совместимости исполнения.

## Технические данные

| Параметр                            | Значение / исполнение            |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Диапазон измерения                  | 0...10 торр                      |
| Погрешность                         | ±0,3 % от показания              |
| Время отклика                       | не более 60 мс                   |
| Питание                             | 15-30 В пост. тока               |
| Выходы                              | RS-485 и 0-10 В пост. тока       |
| Протокол                            | Modbus RTU                       |
| Единицы                             | Па, торр, мбар                   |
| Присоединение                       | KF16                             |
| Материалы, контактирующие со средой | нержавеющая сталь 316L и Inconel |
| Рабочая температура                 | 5...50 °C                        |
| Допустимое давление                 | 300 кПа                          |

## Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

## Контакты

ЛИКЛАБ • [mail@asairsensors.ru](mailto:mail@asairsensors.ru) • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AGP2111 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.