

АНТТ2820

Измерители точки росы



АНТТ2820 - зонд измерения температуры и влажности по методу оптического охлаждаемого зеркала. Поддерживает обмен с компьютером и вывод измерений в виде данных и кривых.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Принцип	Оптическое охлаждаемое зеркало
Диапазон относительной влажности при 20 °С	4,50-100 %
Погрешность влажности	±1 % отн. влажности при влажности менее 90 %; калибровка 5-90 % при 23 °С
Разрешение влажности	0,01 % отн. влажности
Диапазон температуры	-40...+80 °С
Погрешность температуры	±0,10 °С; диапазон калибровки -10...+60 °С
Разрешение температуры	0,01 °С
Повторяемость температуры	±0,05 °С
Питание	5 В / 1 А, до 5 Вт
Интерфейс	RS-485
Протокол	Modbus RTU
Расход пробы	0,1-1 норм. л/мин
Рабочее давление	Стандартное атмосферное; другие давления - специальное исполнение
Кабель	2 м

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка АНТТ2820 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.