

AS200SA

Регуляторы массового расхода газа



AS200SA - контроллер массового расхода газа для измерения или регулирования расхода рабочей среды в составе технологических и автоматизированных систем.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Выходной сигнал	RS-485+4-20 мА RS-485+1-5 В
Присоединение	двухобжимной фитинг 3/8 дюйма двухобжимной фитинг 1/4 дюйма
Диапазон измерения	3-300 л/мин 2-200 л/мин 1-100 л/мин 0,5-50 л/мин 0,3-30 л/мин 0,2-20 л/мин 0,1-10 л/мин 0,05-5 л/мин 0,03-3 л/мин 3-300 мл/мин 2-200 мл/мин 1-100 мл/мин
Измеряемый газ	аргон углекислый газ кислород азот воздух

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Перед монтажом проверяют направление потока, чистоту трубопровода и совместимость материалов с рабочей средой. Соединения должны быть герметичными, а корпус и разъемы не должны воспринимать нагрузку от трубопровода.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AS200SA на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 05.09.2026.

Материал производителя: 20260409171700397.pdf