AS206A

Датчики температуры и влажности

AS206A - промышленный индикатор температуры и относительной влажности с крупным светодиодным дисплеем. Прибор рассчитан на визуальный контроль параметров воздуха на расстоянии и поддерживает настройку верхних и нижних порогов сигнализации.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон температуры	от -40 до +80 °C
Диапазон относительной влажности	от 0 до 99,9 % отн. влажности
Точность измерения температуры	±0,5 °C
Точность измерения влажности	±3 % отн. влажности
Разрешение индикации температуры	0,1 °C
Разрешение индикации влажности	0,1 % отн. влажности
Источник питания	5 В постоянного тока; требуемый ток источника 500 мА
Рабочий ток	не более 300 мА
Габариты корпуса	270 × 195 × 25,7 мм

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют раздельно по документации производителя.

Контроль температуры и относительной влажности в производственных помещениях, лабораториях, складах, серверных, холодильных камерах, общественных зданиях и объектах сельского хозяйства.

Контакты

ЛИКЛАБ · mail@asairsensors.ru · +7 (812) 715-00-17

Карточка AS206A на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.